

e-mail: info@metall-tec.com

Fax: 07746 / 927 98 15

Auftrag TWIN

Kunde: _____
 Straße: _____
 PLZ / Ort: _____
 Tel.: _____
 Fax: _____
 Durchmesser: _____ mm

Kommission: _____
 Datum: _____
 Wunschtermin: _____
 Lieferanschrift: _____

Außenmantel: glänzend matt gebürstet Kupfer 1,0 mm innen lackiert → **RAL** _____ matt

Bezeichnung	Menge	Bezeichnung	Menge
Konsoleplatte <input type="checkbox"/> breit <input type="checkbox"/> mit Ablauf senkrecht <input type="checkbox"/> geschlossen <input type="checkbox"/> mit Ablauf seitlich		Bogen starr 90° <input type="checkbox"/> mit <input type="checkbox"/> ohne Prüföffnung	
Kaminfuß offen <input type="checkbox"/> mit Rußstopf		Abschlussstopfen für Wandkonsole (1 Paar)	
Standfuß 1000 mm kürzbar, mit Grundplatte		Wandkonsole für Wandabstand [mm]: <input type="checkbox"/> 50-150 <input type="checkbox"/> 150-250 <input type="checkbox"/> 250-400 <input type="checkbox"/> T-Form	
Kondensatschale für Standfuß mit seitl. Ablauf		<input type="checkbox"/> 400-500 <input type="checkbox"/> 500-600 <input type="checkbox"/> 600-700	
Kondensatschale für Standfuß geschlossen		Wasserstopp für Wandkonsolen	
Zwischenstützplatte für Wandkonsole		Wasserabweiser für Wandkonsolen	
Zwischenstützplatte mit integriertem DW-Futter Stützenlänge L: _____ mm		Wandhalter für Wandabstand [mm]: <input type="checkbox"/> 50-100 <input type="checkbox"/> 100-200 <input type="checkbox"/> 200-300 <input type="checkbox"/> 300-400	
Grundplatte für Kaminverlängerungen		<input type="checkbox"/> 400-500 <input type="checkbox"/> 500-600 <input type="checkbox"/> 600-700 <input type="checkbox"/> 700-800	
Einschub: <input type="checkbox"/> rund <input type="checkbox"/> eckig <input type="checkbox"/> Ecken gerundet Abmessung: _____ mm		Wandhalter seitl. verbreitert für Wandabstand [mm]: <input type="checkbox"/> 50-100 <input type="checkbox"/> 100-200 <input type="checkbox"/> 200-300 <input type="checkbox"/> 300-400	
Prüföffnung 120 x 180 mm mit Kasten und Deckel		Winkelschiene für Wandhalter (Traufe)	
Prüföffnung mit Deckel und Deckel		Winkelstück 0-45 für Wandhalter (Ortgang)	
Prüföffnung mit Deckel und Rußstopf		Distanzhülse für Vollwärmeschutz, lange Schraube: Hülsenlänge: _____ mm	
Prüföffnung und Feuerungsanschluss unter 180°		Befestigungsschiene für Halter und Konsolen	
Feuerungsanschluss mit Kondensatabweiser <input type="checkbox"/> 90° <input type="checkbox"/> 90° L500 <input type="checkbox"/> 60° <input type="checkbox"/> 45°		Gegenbleche mit M8 für Befestigungsschiene	
Feuerungsanschluss mit integriertem DW-Futter		Sparrenhalter <input type="checkbox"/> lange Flügel	
Feuerungsanschluss 90° reduziert Abgang: <input type="checkbox"/> Ø100 <input type="checkbox"/> Ø130 <input type="checkbox"/> Ø150 <input type="checkbox"/> Ø160 <input type="checkbox"/> Ø180 <input type="checkbox"/> Ø200		Seilspannschelle (3-fach Abspannung)	
Rauchrohranschluss L=100 <input type="checkbox"/> umgekehrt kürzbar <input type="checkbox"/> L=350 <input type="checkbox"/> L=600 <input type="checkbox"/> L=900		Abspannschelle mit 2 Gewindeanschlüssen	
Rauchrohranschluss mit integr. DW-Futter L=170 kürzbar <input type="checkbox"/> L=420 <input type="checkbox"/> L=670 <input type="checkbox"/> L=1000		Distanzrohr bis 3,0 m für Abspannschelle <input type="checkbox"/> fest <input type="checkbox"/> verstellbar	
Blindeckel TWIN gedämmt		Dachdurchführung: <input type="checkbox"/> 5-25° <input type="checkbox"/> 26-45°	
Längenelement 1000 mm		Dachdurchführung: <input type="checkbox"/> zylindrisch <input type="checkbox"/> First Dachneigung: _____ °	
Längenelement 1000 mm kürzbar bis 550 mm		Flachdachdurchführung mit Edelstahlauflege Stützenhöhe: _____ mm	
Längenelement 1000 mm mit statischem Klemmb.		Regenkragen	
Längenelement 500mm		Dachblende: <input type="checkbox"/> oval <input type="checkbox"/> eckig <input type="checkbox"/> 2-teilig	
Längenelement 500 mm kürzbar bis 150 mm		Dachblende hinterlüftet: <input type="checkbox"/> 2-teilig	
Längenelement 500 mm mit statischem Klemmb.		Dachneigung: _____ °	X
Längenelement 250 mm		Wandblende: <input type="checkbox"/> rund <input type="checkbox"/> rechteckig <input type="checkbox"/> 2-teilig	
Mündungsabschluss		Wandblende rund, konisch mit Schlauchbride Rand: _____ mm	X
Mündungsabschluss mit Regenhaube		Längenelement 250 mm mit Kondensatablauf	
Mündungsabschluss für Aspira		Längenelement 250 mm mit Messstutzen	
Regehaube separat <input type="checkbox"/> mit Vogelschutz <input type="checkbox"/> Top-Düse <input type="checkbox"/> Lamellenhut		Klemmband statisch	
Bogen starr <input type="checkbox"/> 15° <input type="checkbox"/> 30° <input type="checkbox"/> 45°		Edelstahlkaminüre passend über POK mit Stutzen Stützenlänge: _____ mm	
Wanddurchführung FUTURE: Länge: _____ mm		Bodenblech vor Prüföffnung, 800 x 495 mm	
Brandschutzplatte Vermiculit 615 mm x 615 mm		Zugregleranschluss mit Zugregler	
		Wanddurchführung Promat bis Dicke: <input type="checkbox"/> 12 cm <input type="checkbox"/> 24 cm <input type="checkbox"/> 36 cm	